

monitor  
module

HED



Seguridad de los datos



Actualización remota



Clase de protección IP65



Instalación rápida y fácil



Compatibilidad con Wi-Fi/4G

**HYPONTECH**

 [HYPON.COM](http://HYPON.COM)  
©HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

**DATOS ELÉCTRICOS**

Voltaje

**4,5 - 18 V****4,5 - 18 V****DATOS GENERALES**

Dimensiones (ancho\*altura\*profundidad)/mm

**93\*46\*28****93\*46\*28**

Interfaz de comunicación del inversor

**RS485****RS485**

Antena

**Interna integrada****Interna integrada**

Indicador LED

**1****1**

Velocidad en baudios/bps

**9600****9600**

Distancia de comunicación [m]

**<= 100****<= 100**

Intervalos de carga de datos

**Predeterminado 5 minutos  
(ajustable 30 s-300 s)****Predeterminado 5 minutos  
(ajustable 30 s-300 s)**

Configuración de parámetros

**Bluetooth/Web/APP****Web/APP**

Acceso a los datos

**Servidor web****Servidor web**

Rango de temperatura operativa/°C

**-20 ~ +60****-20 ~ +60**

Humedad relativa/%

**0 ~ 100 %****0 ~ 100 %**

Grado ignirretardante

**UI94 V-0****UI94 V-0**

Grado de protección UV

**F1****F1**

Método de instalación

**Enchufado****Enchufado**

Rango de temperatura de almacenamiento/°C

**-35 ~ +70****-35 ~ +70**

Clase de protección

**IP65****IP65**

Peso/kg

**0,06****0,06**